FICHE TECHNIQUE

ACTIPRO BACTEROL INODORE

Dégraissant universel pour toutes les surfaces résistantes à l'eau

Dégraissant universel. Grâce à sa composition, ACTIPRO BACTEROL RKLS peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.

DOMAINES D'APPLICATION

- Dégraisse toutes les surfaces comme par ex. l'acier inoxydable, le polyester, le pvc, les matières plastiques, l'acier, le béton, la céramique, le bois, la pierre, le verre, ...
- **Ne convient pas à l'aluminium.** Faire subir un test aux surfaces avant usage du produit.

MODE D'EMPLOI

	Flacon : 1% = ajouter 5ml BACTEROL par 500ml d'eau **Autolaveuse / Nettoyeur haute pression :** 1% = 100ml BACTEROL par 10L d'eau
	Vaporiser le produit sur toutes les surfaces à nettoyer, de bas en haut. Bien frotter sur les tâches de graisse, d'huile, de protéines, ... et laisser agir pendant 1 minute. Ne pas laisser agir le produit sur l'aluminium ! Quand les surfaces sont très sales, il est recommandé de les chauffer (entre 40 et 60°C). Ensuite, rincer abondamment avec de l'eau pure.

DONNÉES TECHNIQUES

	Liquide jaune		
pH	13	Point de congélation :	pas de données disponibles
Densité	1,05 kg/l	Point d'inflammation :	pas de données disponibles
	12 x 1L 1 x 15L 4 x 5L		

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE EN SÉCURITÉ

- Recommandations complètes sur la manipulation et l'élimination de ce produit sont décrites dans la fiche de données de sécurité.
- Conserver ce produit dans les récipients d'origine fermés, loin des températures extrêmes.

16/06/2024

CLEANLINE BV
Nijverheidslaan 8 - B-8560 Wevelgem
T +32 (0)56 43 70 70 - **E** info@cleanline.be
www.cleanline.be