




Caractéristiques

- Hygiénique
- Pauvre en peluche
- Ne raye pas
- Usage à sec et humide
- Très solide
- Sans liant
- Résiste aux acides et solvants
- Très absorbant
- Résiste au chlore
- Certifié contact alimentaire 

Données techniques

Méthode de production

Spunlace

Composition

Pulpe de bois

Polyester

Poids

Light

Applications



Aviation



Automobile



Médical



Alimentaire



Industrie



Nettoyage
général



Pharmacie &
Cosmétique

Spécifications

							
	PTS 3830 P 02500 W55	38 cm	30 cm	2	x 500		Bobine sous film PE
	PTS 3830 Z 10050 W55	38 cm	30 cm	10	x 50		Plié Z en boîte BX20
	PTS 4235 M 02240 W5 PTS 4235 W 05240 W5	42 cm 42 cm	35 cm 35 cm	2 5	x 240 x 240		Enchevêtré en boîte BX10 Enchevêtré en boîte BX12
	PTS 2120 I 25100 W55 PTS 4230 I 10090 W55	21 cm 42 cm	20 cm 30 cm	25 10	x 100 x 90		Enchevêtré en boîte distributrice BX06 Enchevêtré en boîte distributrice BX08



Toute information est sans engagement ferme et susceptible à des modifications sans avis préalable.